
























ARMSTRONG RETAIL 12 mm

- Armstrong RETAIL nabízí hladký, neperforovaný současný vzhled, který poskytuje úspory energie díky vysoké úrovni odrazivosti světla
- Vysoká světelná odrazivost (87%)
- Ideální pro provozní prostory



ARMSTRONG RETAIL 12 mm

| Provedení hrany |  | Board  | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| Tloušťka (mm) |  | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozměry (mm) |  | 600 x 600 1200 x 600 | | | | | | | | | | | | | | |
| Systém |  | Viditelný rozebíratelný - Systém C | | | | | | | | | | | | | | |
| Hmotnost |  | 3.1 kg / m ² | | | | | | | | | | | | | | |
| Barva |  | Bílá | | | | | | | | | | | | | | |
| Zvuková pohltivost |  | EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.15(L)}$ podle EN ISO 11654 - Třída E <table border="1" data-bbox="459 907 1452 985"> <thead> <tr> <th>Frekvence f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.30</td> <td>0.25</td> <td>0.15</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.20</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.15 podle ASTM C 423 | Frekvence f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | α_p | 0.30 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| Frekvence f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | | | | | | | | | | |
| α_p | 0.30 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | | | | | | | | | | |
| Podélná vzduchová neprůzvučnost |  | EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{31 dB}$ podle EN ISO 717-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Reakce na oheň |  | Euroclass A2-s1, d0 podle EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podle FZ 123 | | | | | | | | | | | | | | |
| Světelná odrazivost |  | 87% | | | | | | | | | | | | | | |
| Tepelná vodivost |  | $\lambda = \mathbf{0.060 W/m K}$ podle EN 12667 | | | | | | | | | | | | | | |
| Odolnost vlhkosti |  | 90% RH | | | | | | | | | | | | | | |
| Kvalita vnitřního prostředí |  |  A+  E1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Čistitelnost |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Sustainability |  EN ISO 14021 46% |  EC 1272/2008 Annex G  | | | | | | | | | | | | | | |

Produkty se mohou v jednotlivých zemích lišit. obraťte se na místní technickou kancelář.
Další informace a právní upozornění naleznete na našich webových stránkách.