

## Materiál

Disperze na bázi akrylových kopolymerů a ethanolu.

## Provedení

OT301 je trvale flexibilní a rychle zasychající lepidlo dodávané v 310 ml kartuších.

Barva: zelená

## Technické informace

Vlastnost	Norma	Hodnota
Materiál		disperze na bázi akrylových kopolymerů a ethanolu
Barva		zelená
Aplikační teplota		-10 °C to + 50°C
Teplotní odolnost		-20 °C to +80 °C
Skladování		v suchu a chladu (možno až do -20°C)

## Aplikace

1. Podklad musí být únosný, suchý, bez oleje, mastnoty, prachu a jiných částic, které by negativně ovlivňovali přilnavost.
2. Minerální podklady mohou být mírně vlhké. Lepení na namrzlé povrchy, není možné. Trvalého spoje je dosaženo na všech illbruck membránách na bázi PE, PA, PP, PES a z hliníkové fólie.
3. Fixace membrány lepidlem OT301 je možná k podkladům, jako jsou omítka, beton, cihly, tvarovky, dřevo s povrchovou úpravou nebo bez, plasty, kovy, OSB deska, dřevotřískka, MDF deska a překližka.
4. Za kontrolu kvality podkladu nese zodpovědnost zpracovatel membrán a lepidla. Vlastní testy přilnavosti jsou doporučeny.



## OT301

### Lepidlo na fólie Premium



#### Použití

OT301 je univerzální lepidlo s naprosto vyjímečnou přilnavostí na velmi širokou škálu stavebních materiálů. Lepidlo se používá pro prolepení spojů membrán navzájem nebo vůči přilehlým konstrukcím a pro utěsnění různých postupů TZB a kabelů skrze vzduchotěsné membrány nebo desky.

#### Hlavní přednosti

- Aplikační teplota -10 °C až +50 °C
- Neobsahuje agresivní rozpouštědla
- Přilnavost na širokou řadu podkladů

OT301

## Lepidlo na fólie Premium

### Technický servis

Tremco illbruck má tým zkušených obchodně technických zástupců, kteří poskytují pomoc při výběru a specifikaci výrobků. Pro podrobné informace a poradenství kontaktujte je nebo zákaznický servis.

### Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vy-

hrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



**tremco illbruck s.r.o.**  
Slezská 2526/113  
13000 Praha 3  
Česká republika  
T: +420 296 565 381  
F: +420 296 565 300

prodej@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.cz